

TAPIS SOL ANTIDERAPANT G-MAT DOT

Référence : 868004

EAN : 36603381218958

Description

Revêtement de sol pastillé en PVC (avec 5-10% de caoutchouc naturel). Antidérapant et résistant, il apporte une isolation confortable pour des bétons froids et durs, et assure une certaine isolation acoustique. Utilisations industrielles autour des plans de travail, postes, passerelles.



Applications

Solution pratique pour l'aménagement et la rénovation des étages.

Caractéristiques

- Matériau	PVC + 5/10% de caoutchouc naturel
- Dimensions	1,2x10 m
- Environnement	Intérieur sec ou légèrement humide
- Surface	Clouté/pastilles
- Coloris	Noir
- Bords	Non concerné
- Epaisseur	1,5 mm
- Température d'utilisation	-20 à +80°C
- Garantie*	1 an

Entretien

- Arrosage ou lavage sous pression avec un détergent doux

Conditionnement

- Unité	
- Poids	31,3 kg
- Palette	10 unités

* La garantie ne s'applique qu'en cas d'utilisation normale (ne supportant pas de poids autre que les personnes s'y déplaçant, non étiré, trainé, etc...) et dans les conditions d'utilisations et d'entretien détaillées ci-dessus