FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 28/12/2017

DEPOUSSIERANT DE SECURITE CI-3

Référence : 868059

EAN : 3660338219375

Description

Agent soufflant de sécurité, idéal pour toutes les opérations de séchage et de dépoussiérage.
Gaz sec inflammable.

Applications

Usage exclusivement professionnel.
Electronique, informatique, mécanique de précision, services entretien, garage, laboratoires, bâtiment (facilite le processus du scellement chimique)…

Caractéristiques

- Volume brut	650 mL
- Volume net	349 mL
- Poids net	400 g
- Gaz propulseur	1234ZE
- Composition	Se référer à la FDS

Mode d'emploi

Maintenir toujours l'aérosol à la verticale. Ne pas agiter l'aérosol lors de la pulvérisation. Appuyer sur le diffuseur par courtes pressions. Dans le cas d'utilisation continue, l'aérosol peut givrer – arrêter de pulvériser alors quelques instants. Le prolongateur permet de dépoussiérer des endroits peu accessibles. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.

Conditionnement

- Unité
- Carton de 12 aérosols

GISS – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
Tel.: +33 (0)1 44 86 08 10 / Fax: +33 (0)1 40 20 08 40 – Email: infoclient@giss.fr
www.giss.fr