

GRAISSE ALUMINIUM HAUTE TEMPERATURE Gr-2

Référence : 840634

EAN : 3660338061943

Description

Lubrifiant haute température, anti grippant, anti friction et anti corrosion. Minimise les risques de grippage à températures élevées.

Résiste aux fortes pressions et à la vapeur d'eau.

Facilite le montage et le démontage des ensembles avec pas de vis, tout en assurant l'étanchéité. Effet anti corrosion, laisse une couche protectrice sur les pièces telles que boulons, écrous, goujons exposés à l'atmosphère saline.

Prévient tout phénomène de grippage et d'arrachements des pièces exposées à haute température.

Température maximum d'utilisation : 800°C.

Applications

Efficace pour la lubrification, le montage et démontage des éléments suivants : goujons, filetages, axes de freins, collecteur d'échappement, culasses, lames et brides de ressort, vannes, joints de clapet, raccords filetés, équipement naval, minier, laminoirs et chaudières.

Caractéristiques

- | | |
|------------------|---------------------|
| - Volume brut | 650 mL |
| - Volume net | 500 mL |
| - Gaz propulseur | Butane/propane |
| - Composition | Se référer à la FDS |

Mode d'emploi

Bien agiter l'aérosol avant emploi. Pulvériser à environ 20 cm directement sur les pièces à traiter. L'action lubrifiante est immédiate. Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes.

Conditionnement

- Unité
- Carton de 12 aérosols

