

FILETANCHE GEL FF10 Étanchéité des filetages

Référence **840437**

Applications :

Produit agréé norme Gaz DIN DVGW EN 751-1.

Pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Gel haute viscosité. Thixotrope non coulant, même en position verticale. Sa formule thixotrope permet une répartition adéquate du produit entre les pièces à coller pour une parfaite tenue. Idéal pour la maintenance et réparation. Utilisable sur gaz, eau potable, fluides hydrauliques, air comprimé.

Caractéristique de la pompe gel :

Dosage très précis par simple pression du doigt. Dépose à l'endroit précisément choisi sans risque de voir s'écouler l'adhésif ailleurs. Idéal pour les endroits difficiles d'accès.

Fonctionne dans toutes les positions à 360°.

Propriétés du Monomère :

Base chimique : **Diméthacrylate**

Couleur : **JAUNE**

Viscosité (mPa.s - Cône/plan) : **17.000 à 25.000**

Densité (g/cm³): **1,05**

Fluorescent : **non**

Durée de vie dans le flacon d'origine non ouvert (Mois) : **12**

Vitesse de polymérisation : **Rapide**

Temps de prise sur Vis M10 en Acier (Minutes) : **15 - 30**

Temps de mise en service (Heures) : **1- 3**

Diamètre Maxi (pouce) : **R 3"**

Résistance finale après... (Heures) : **3- 6**

Propriétés du Polymère :

Couple de rupture, assemblage libre, selon Norme DIN 54454 en Nm : **10 - 20**

Résistance au cisaillement selon Norme DIN 54452 en N/mm² : **6 - 12**

Plage de température : **-50°C / + 150 °C**

Classification (émissions dans l'air intérieur) : **A+**

Conditionnement : Flacon pompe avec applicateur 35g
100% recyclable

