

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Masque moulé FFP2

- MDM : 6822383
- Types : Avec valve
- Quantité contenue: Boîte de 10
- Soupape : Soupape d'expiration avec diaphragme en caoutchouc
- Matière : Carbone et fibres artificielles
- Matière arrête nasale : Aluminium
- Sangles : Caoutchouc



RÉSULTATS DE TEST CERTIFICATION

Conforme aux exigences FFP2 de la norme EN 149. Attestation CE numéro 73728, émise par BSi Product Certification.

Limites d'utilisation

La protection est efficace uniquement si le masque est bien mis. Lorsque le masque est en contact avec la peau il est possible qu'il engendre des réactions allergiques chez les individus à la peau sensible. En cas de réaction allergique, quitter la zone dangereuse, enlever le masque et consulter un médecin. N'utiliser que dans des endroits bien ventilés, avec suffisamment d'oxygène et qui ne contiennent pas d'atmosphères explosives. Le masque doit être jeté et remplacé :

- S'il est enlevé dans une zone contaminée
- En cas de problèmes respiratoires en raison d'une obstruction ou si
- le masque est endommagé.

Ce masque n'est pas conçu à l'usage avec des barbes/moustaches.

NORMES EUROPEENNES

LES PROTECTIONS RESPIRATOIRES SONT TESTÉES SELON LA NORME EUROPÉENNE RELATIVE ET LE MARQUAGE CE. LES MASQUES RESPIRATOIRES PORTENT LA NORME EUROPÉENNE EU, LE MARQUAGE CE ET LA CATÉGORIE DE PERFORMANCE.



EN136	Masques intégraux
EN137	Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert à air comprimé
EN140	Demi-masques
EN14387+A1:2010	Filtres à gaz / vapeurs
EN143	Filtres anti-particules
EN12941:2002/A1:2006	Appareils respiratoires à ventilation assistée avec cagoule ou casque
EN12942:2002/A1:2004	Masques complets avec filtre anti-particules et ventilation assistée
EN149	Appareils filtrants pour visage contre les particules
EN14594:2007	Unités à air comprimé avec cagoule
EN14387+A1:2010	Filtres anti-gaz et combinés contre les composés organiques à bas points d'ébullition
EN402	Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation, autonomes avec masque complet ou embout buccal
EN405+A1:2010	Appareils respiratoires (sans entretien) à demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz et/ou les particules
EN1146	Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation, à air comprimé avec cagoule
EN14594:2007	Appareils à adduction d'air de construction légère
EN12941:2002	Appareils filtrants à ventilation assistée avec casques ou cagoules exigeant indicateur de débit faible
EN12942:2002/A1:2004	Appareils de protection respiratoire à ventilation assistée avec masques complets

Attestation d'examen de type CE numéro CE 73728

Spécifications du produit - EN 149:2001+A1:2009 Appareils de protection respiratoire – Demi-masques de filtration pour protéger contre les particules.

Classification – NR usage unique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Instructions d'utilisation -

Le masque doit être mis conformément aux instructions fournies. Les plus grands soins doivent être employés pour s'assurer que le bon type de masque adapté à la tâche est sélectionné. En cas de doute concernant le type de masque, demander l'avis d'un professionnel.

Nettoyage et entretien -

Ne s'applique pas - produit jetable.

Stocker les masques à distance de la lumière directe du soleil et des produits chimiques et dans une atmosphère sèche.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux du bâtiments
- Ingénierie automobile
- Manufacture
- Maintenance des transports
- Ingénierie et services publics
- Travaux de construction
- Ingénierie
- Utilisation de machines
- Manufacturing et montage
- Entreposage, transports et logistique

Les domaines d'utilisation ci-dessus sont indiqués à titre indicatif uniquement. L'utilisation doit reposer sur une évaluation du risque opérationnel.



CARACTÉRISTIQUES

Offre des facteurs de protection caractéristique (FPC) de 10 fois la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) en ce qui concerne les poussières fines, les fibres, les fumées et brouillards.

Offre une protection contre divers aérosols de fines particules liquides et solides.