

LA GAMME GISS G-CUT by Spectra®**GANTS G-CUT S NIT C**

Référence : 865562 à 865567



Norme : EN388:2016

Gant tricoté en Spectra® /polyamide et fibre composite. Enduction mousse de Nitrile noir sur la paume et le bout des doigts.

Sachet de 10 paires/Carton de 120 paires.

APPLICATIONS

Manutention de pièces coupantes en milieux gras ou huileux.

POINTS FORTS

Le confort est maximal et la solidité accrue. Le toucher frais du Spectra® apporte une grande sensation de confort. Le maillage serre (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

Les fils en Spectra®/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures. L'enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts assure une excellente résistance à l'abrasion.

Tailles : 06 - 07 - 08 - 09 – 10 – 11**Coloris :** Support noir / induction noire**Conformité :**

Ce gant a été testé selon la Norme Européenne EN388 : 2016 contre les Risques

Mécaniques. Risques Intermédiaires. (Cat II)

Il est conforme au RÈGLEMENT (UE) 2016/425 CEE relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Attestation d'Examen CE de Type délivrée par ITT CERTEX organisme notifié n°2534.

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

X : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)

4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)

3 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

C : Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997 de A à F)

Conditionnement :

Emballés par 10 paires – Carton de 100 paires