

LA GAMME GISS G-CUT by Spectra®**GANTS G-CUT S PU B**

Référence : 865556 à 86561



Norme : EN388:2016

Gant tricoté en Spectra® /Lycra®. Enduction polyuréthane grise sur la paume et le bout des doigts. Poignet élastique.

APPLICATIONS

Manipulation de pièces tranchantes dans un environnement sec ou légèrement gras.

POINTS FORTS

Le confort est maximal et la solidité accrue. Le toucher frais du Spectra® apporte une grande sensation de confort. Le maillage serre (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

Les fils en Spectra®/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures.

L'enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts assure une excellente résistance à l'abrasion.

Tailles : 06 - 07 - 08 - 09 – 10 – 11

Coloris : Support blanc / induction grise

Conformité :

Ce gant a été testé selon la Norme Européenne EN388 : 2016 contre les Risques Mécaniques. Risques Intermédiaires. (Cat II)

Il est conforme au RÈGLEMENT (UE) 2016/425 CEE relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Attestation d'Examen CE de Type délivrée par ITT CERTEX organisme notifié n°2534.

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

X : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)

4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)

2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

B : Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997 de A à F)

Conditionnement :

Emballés par 10 paires – Carton de 100 paires