

**GANTS G-WELD TIG (Fleur d'Agneau)**

Référence 840056 à 840057

Désignation : GANT FLEUR AGNEAU FIL KEVLAR® MANCHETTE 15CM**Tailles :** 9 et 10**Coloris :** Gris**Descriptif :** Gant tout fleur d'agneau, forme ville, pouce rapporté, manchette croûte de 15 cm, L 35 cm**Matériaux :**

Gant : cuir fleur d'agneau d'épaisseur 0,7 à 0,9 mm. Manchette : croûte type crispin 15 cm. Fil kevlar®

Instructions d'emploi : Gant de protection contre les risques mécaniques & thermiques pour une protection contre la flamme, la chaleur de contact (100°C), les petites projections de métal en fusion et pour soudeur (Type B). Les gants de type B sont recommandés lorsqu'une grande dextérité est nécessaire, comme pour le soudage TIG. Les gants de type A sont recommandés pour les autres procédés de soudage.**Limites d'utilisation :**

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous.

*Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction (niveau 4) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement. Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles (latex naturel, dans les poignets bord côtes de certain gant), dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Avant d'utiliser ces gants vérifier leurs intégrités. Les remplacer si nécessaire. Dans le cas où ces gants seraient destinés au soudage à l'arc : Attention ils ne fournissent pas de protection contre le choc électrique causé par un équipement défectueux ou des travaux sous tension, et la résistance électrique est réduite si les gants sont mouillés, sales ou trempés de sueur, cela pourrait augmenter le risque.

Instructions de stockage :

Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Conformité :

Ce gant a été testé selon la Norme Européenne EN388 : 2016 contre les Risques Mécaniques. Risques Intermédiaires et la Norme EN407:2004 contre les risques de Chaleur et Feu. (Cat II)

Il est conforme au RÈGLEMENT (UE) 2016/425 CEE relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Attestation d'Examen CE de Type délivrée par ITT CERTEX organisme notifié n°2534.

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

2 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)

1 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)

2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997 de A à F)

EN407:2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)

4 : Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4)

1 : Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)

x : Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)

x : Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)

4 : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)

x : Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)

Conditionnement :

Emballés par 12 paires – Carton de 120 paires