

Nettoyeur Haute Pression 160 SPG Réf. 855049

1,5 heures
maxi/jour
utilisation intensive

NHP puissant et maniable qui assure un nettoyage rapide et efficace. Adapté au nettoyage professionnel des ateliers, des cours, véhicules de moyennes tailles...

- Pression (maxi) : 160 bars
- Pression de service (mesurée à la lance) : 135 bars
- Débit d'eau (maxi) 600 l/h
- Tension / Puissance 230 V / 3 kW
- Vitesse de rotation (moteur/pompe) : 2800 tr/min
- Pompe Axiale en LAITON
- Pistons INOX
- Réservoirs détergents x 2 de 0,6 litres
- Manomètre OUI
- Longueur câble électrique 5 m
- Prise OUI – Moulée
- Dimensions (L x l x H en cm) 38 x 33 x 84
- Poids 24 kg



Equipement de série

- 1 - Pistolet rallonge PRO
- 2 - 12 m de flexible HP PRO (toilé) à armature métal (1 tresse – DN 6)
- 3 - Lance MULTIJETS & BP avec protection utilisateur
- 4 - Lance TURBO (gainée)
- 5 - Entrée de l'eau avec filtre
- 6 - Outil de nettoyage de la tête
- 7- Couplage accessoires M 22
- 8- Enrouleur.



L'équipement standard qui comprend:

Nettoyeur Haute Pression 160 SPG Réf. 855049

Avantages & Bénéfices

- Conception VERTICALE
- Roues grand Ø
- Moyeu central des roues injecté
- Capot INJECTE en polyéthylène
- Support d'enroulement câble électrique
- Logements accessoires intégrés au châssis
- Important ratio débit/pression
- Moteur INDUSTRIEL
- Pompe LAITON & clapets à siège INOX
- Arrêt automatique (Total Stop) au pistolet
- X 3 pistons INOX rectifiés et poli
- x 2 réservoir détergent extractibles (niveaux visibles)
- 12 m de flexible HP / 24 m de rayon d'action
- Connexion interne à la pompe HP de l'enrouleur
- Arrêt de traction flexible HP / Tambour d'enrouleur
- Lance MULTIJETS réglable en Basse Pression
- Lance TURBO (jet rotatif)
- Accessoires à raccordement M 22
- GAIN de place & plus MOBILE.
- Grande capacité de franchissement.
- Solidité exceptionnelle & Design.
- INDEFORMABLE & INCASSABLE.
- Evite d'abîmer le câble électrique.
- Facilite le remisage de l'appareil.
- Pour tous types de nettoyages PRO
- Longévité & PERFORMANCES
- Longévité accrue de la pompe.
- Economie d'énergie.
- Insensibilité au gel, très haute longévité.
- 2 chimies distinctes & facilitée de remplissage.
- Pour tourner facilement autour d'un véhicule.
- Pas de risque de fuite.
- Pas de risque d'endommager la connexion flexible.
- Jet variable 0° à 45 ° + Détergent (en BP) avec 1 lance.
- Pour décaper rapidement notamment les murs/sols.
- Connectique standard du marché HP donc pas d'exclusivité: adaptabilité et prix moindre des accessoires (ex. pour déboucheur de canalisations)

