

LE TRANSPALETTE PESEUR - PX20

Le transpalette peseur - PX20 est équipé d'un dispositif de pesage offrant de nombreuses options. Il est parfaitement adapté pour transporter de lourdes charges tout en étant précis et fonctionnel pour les opérations de pesage.



Ecran

Le PX20 est un peseur simple, économique et robuste pour les applications de pesage. Il est équipé d'un large écran LCD pour faciliter la lecture et sa programmation est très intuitive.



Soupape de protection

Dans le cas où la capacité de charge maximale est dépassée, le transpalette dispose d'une soupape de protection qui bloque le levage des fourches et prévient ainsi tous dangers potentiels.



Structure du châssis

La structure est constituée d'un double cadre et d'une fourche inférieure sur laquelle les capteurs sont placés. Quatre capteurs de pesage qui permettent une répartition uniforme de la charge et un pesage plus précis, même en cas de collision ou de charge déséquilibrée.

Réf : 867835

Capacité : 2000kg

Pesée minimum : 1kg

Hauteur de levée: 115mm

Longueur des fourches : 1 185mm

Largeur des fourches : 180mm

Précision : 0.05%

Capteurs de pesée : Qté : 4

Roues polyuréthane

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	1,2	MODELE	PX20	
	1,3	MODE DE TRANSLATION	MANUEL	
	1,4	SYSTÈME DE CONDUITE	ACCOMPAGNEMENT	
	1,5	CAPACITE NOMINALE	Q	kg 2000
	1,6	CENTRE DE GRAVITE	c	mm 600
	1,8	DEPORT AVANT DE LA CHARGE	x	mm 975
	1,9	EMPATTEMENT	y	mm 1250
POIDS	2,1	POIDS A VIDE	kg	113
	2,2	CHARGE PAR ESSIEU AVEC CHARGE, AVANT/ARRIERE	kg	633-1480
	2,3	CHARGE PAR ESSIEU SANS CHARGE, AVANT/ARRIERE	kg	71-42
ROUES / CHASSIS	3,1	ROUES, AVANT ARRIERE	POLY.I./NYLON POLY.I.	
	3,2	DIMENSIONS ROUES, AVANT	mm	200x55
	3,3	DIMENSIONS ROUES, ARRIERE	mm	82x60
	3,5	NOMBRE DE ROUES AV/AR	2/2	
	3,6	VOIE AVANT	b10	mm 155
	3,7	VOIE ARRIERE	b11	mm 375
DIMENSIONS	4,4	<u>ELEVATION</u>	<u>h3</u>	<u>mm 115</u>
	4,9	<u>HAUTEUR DU TIMON EN POSITION DE CONDUITE MAX</u>	<u>h14</u>	<u>mm 1160</u>
	4,15	<u>HAUTEUR DU SOL</u>	<u>h13</u>	<u>mm 90</u>
	4,19	<u>LONGUEUR TOTALE</u>	<u>l1</u>	<u>mm 1596</u>
	4,2	<u>LONGUEUR TABLIER</u>	<u>l2</u>	<u>mm 411</u>
	4,21	<u>LARGEUR TOTALE</u>	<u>b1</u>	<u>mm 555</u>
	4,22	<u>DIMENSIONS FOURCHES</u>	<u>s/e/l</u>	<u>mm 60/180/1185</u>
	4,25	<u>LARGEUR UTILE</u>	<u>b5</u>	<u>mm 555</u>
	4,32	<u>GARDE AU SOL AU MILIEU DE L'EMPATTEMENT</u>	<u>m2</u>	<u>mm 30</u>
	4,34	<u>LARGEUR D'ALLEE POUR PALETTE 800 X 1200 (en longueur)</u>	<u>Ast</u>	<u>mm 1851</u>
	4,35	<u>RAYON DE GIRATION</u>	<u>Wa</u>	<u>mm 1426</u>
PERFORMANCES	5,2	<u>VITESSE DE LEVEE AVEC/SANS CHARGE</u>	<u>coups</u>	<u>13/13</u>

BALANCE	pdm_char.reference.display	Type	DFW-L
	pdm_char.reference.display	Display	Q.ty 4
	pdm_char.reference.functions	Hauteur du display	mm 25
	pdm_char.reference.functions	Kilogrammes	Yes
	pdm_char.reference.functions	Livres	Yes
	pdm_char.reference.functions	Tare	Yes
	pdm_char.reference.functions	Arret automatique	Yes
	pdm_char.reference.functions	Totalisation	No
	pdm_char.reference.functions	Comptabilisation	No
	pdm_char.reference.miscellaneous	Durée de fonctionnement	h 30
	pdm_char.reference.miscellaneous	Précision	% 0.05
	pdm_char.reference.miscellaneous	Capteurs de pesée	Q.ty 4
	pdm_char.reference.miscellaneous	Division	Kg 0.5
	6.4	Tension de la batterie	V 6
	6.4	Capacité de la batterie	Ah 1.1

