

CHAUSSURE GUAZAPA S1P SRC Référence 861957 à 861968



Norme : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 36 à 47

Descriptif : Microfibre hi-tech lisse, coloris Noir, ép. 2,0 – Inserts en microvelours. Poids du matériel 30% moins que le cuir

Doublure : Tissu respirant à celles ouvertes . Semelle en PU monodensité.

Semelle de propreté amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injectée

Fermeture : œillets sur tige

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion

(> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)

Poids : 490g le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout 200 joules, large conforme aux normes EN ISO 20345 :2011

Caractéristiques de la semelle:

Antistatique

Semelle de marche : Polyuréthane mono densité

Densité Semelle d'usure : 0.85

Anti-torsion

Intercalaire anti-perforation en textile

Coefficient d'adhérence SRC :

- Céramique/eau-détergent SRA
0.38 chaussure à plat
0.31 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- Acier /glycérine SRB
0.20 chaussure à plat

Chaussure légère et confortable au design sportwear.

Languette qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Semelle PU monodensité soudée anti-abrasion, légère et flexible.

Embout Composite perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

La combinaison des 3 technologies : (Embout composite perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d'air) permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Protection: Conforme aux normes EN ISO20345:2011

Poids : 490 g (poids d'un pied en taille 42)

Instructions d'emploi :

Chaussures de sécurité à usage professionnel. Modèle adapté pour les travaux en extérieur ou en intérieur (Industrie légère, services...)

Chaussures de sécurité S1P SRC, classe 1, chaussures basses équipées d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 200J et contre l'écrasement sous une charge maximum de 15 kN, et d'une semelle anti-perforation (P). Chaussures Antistatiques (A), capacité d'absorption d'énergie au talon (E). Semelles résistantes aux hydrocarbures (FO). Chaussures résistantes au glissement, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs (SRC).

Limites d'utilisation :

La garantie GISS ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquent, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une semelle comparable fournie par GISS. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Performances :

Chaussures de sécurité S1P, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011