

LA GAMME GISS G-HIGH CUT

GANTS HIGH-CUT NIT E

Référence 880377 à 880382



Descriptif :

Gants tricotés sans couture en fibre High Cut combinée avec une fibre Aramide légère. Jauge 13. Double enduction Nitrile noir sur paume et bouts des doigts. Grande dextérité, excellente adhérence sur surfaces sèches et huileuses.

Taille : 6 à 11

Points forts :

Fibres haute-technicité. Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure grâce à la double enduction. Confortable et respirant. Excellente durabilité.

Utilisation : Aéronautique, Construction, Métallurgie, Fabrication, Industrie du plastique, Alimentation, Agriculture, Pêcheries, Manutention générale.

Conditionnement :

Emballage individuel - sachet de 6 paires – Carton de 72 paires

Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes Européennes suivantes :

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016.** Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**

Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par le **CTC**, organisme notifié **n°0075**.

EN388:2016	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveaux QS-CUT PU B
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	4
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	X
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	4
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	2

EN 388:2016



4x42E

Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO 13997	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	Niveau QS-CUT PU B
	2	5	10	15	22	30	E (26 N)

Tailles	GISS	Tailles	GISS
6	880377	9	880380
7	880378	10	880381
8	880379	11	880382